

## brickracer Teileliste

3 mm Achs-Technik für Maßstab 1:24

Anz.	Bezeichnung	Artikel
1	Motor - 13D kurz mit großem Flansch	Slotdevil 7024 oder SRP S-Can Power16
1	Motorritzel - Messing	SRP 03584 - Universal 8Z Antriebszahnrad
2	Motorbefestigungsschrauben hinten	Zylinderschraube <b>M2 x 4 mm</b> DIN 912
2	Motorbefestigungsschrauben vorne	Zylinderschraube <b>M2 x 10 mm</b> DIN 912

1	Kronzahnrad - 28 Zähne Modul 0.5	Sigma SG8531 - Kronzahnrad 28Z M50 Racing für Ø 3 mm
4	Achslager - Messing	Slotdevil Gleitlager 3,0 x 4,9 x 3,2 mm (200613001)
2	Kurze Achsen für <b>6 Noppen Breite</b>	Slotdevil 3 mm Superglide Achse <b>45 mm</b> (200363045)

oder

2	Lange Achsen für <b>8 Noppen Breite</b>	Slotdevil 3 mm Superglide Achse <b>60 mm</b> (200343060)
---	---	--

**Kleine Räder** - Ø ca. 21,0 mm

passend zu Lego Radhaus Designnr.: 50745

4	Alu-Felgen	BRM S-402MM*
4	Reifen	BRM S-404MR - Vollgummi, 35 Shore für Slotcars 1:24

oder

**Große Räder** - Ø ca. 23,7 mm

passend zu Lego Radhaus Designnr.: 18974, 28579 oder 35789

4	Alu-Felgen für <b>14,8 mm</b> -Felgeneinsätze	BRM S-402KR (für Lego Felgeneinsätze mit <b>Ø 14,8 mm</b> )
4	Reifen	BRM S-404KR - Vollgummi, 35 Shore für Slotcars 1:24

oder

**Große Räder** - Ø ca. 23,5 mm

passend zu Lego Radhaus Designnr.: 18974, 28579 oder 35789


4	Alu-Felgen für <b>15,8 mm</b> -Felgeneinsätze	Scaleauto SC4019 (Lego Felgeneinsätze mit <b>Ø 15,8 mm</b> )
4	Reifen	Scaleauto SC4730 - Vollgummi, RT-Racing Tyre

1	Leitkiel mit langem Schaft	Slot.it CH06 - Clip Long Shaft Pickup
2	Schleifkontakte 3,8 mm breit	MRRC 03013 - Racing Braid 3,8 x 0,4 mm
2	Leitkielhülsen	Slot.it SP17 - Brass Terminals
2	Unterlegscheiben für LK-Höhenausgleich	Scheibe <b>Ø 7,0/3,7 mm x 0,5 mm</b> DIN 433
2	Kabel 0,25 mm <sup>2</sup> (max. 1,3 mm Außen-Ø), je 15 cm lang	Conrad LiFY 0,25 mm <sup>2</sup> , rot und schwarz

2	Schrauben zur Magnetmontage	Linsenkopf <b>M2,5 x 3 mm</b> mit Innensechskant 1,5 mm
1	Magnet 5x10x2 mm für <b>6 Noppen Breite</b>	Q-10-05-02-N von <a href="http://www.supermagnete.de">www.supermagnete.de</a>

oder

1	Magnet 5x10x3 mm für <b>8 Noppen Breite</b>	Q-10-05-03-N von <a href="http://www.supermagnete.de">www.supermagnete.de</a>
---	---	---



## brickracer Teileliste

2,38 mm Achs-Technik für Maßstab 1:32

Anz.	Bezeichnung	Artikel
1	Motor - 13D kurz mit großem Flansch	Slotdevil 7024 oder SRP S-Can Power16
1	Motorritzel - Messing	Slot.it PI08 - Pinion Ø 5,5 mm - Brass
2	Motorbefestigungsschrauben hinten	Zylinderschraube <b>M2 x 4 mm</b> DIN 912
2	Motorbefestigungsschrauben vorne	Zylinderschraube <b>M2 x 10 mm</b> DIN 912

1	Kronzahnrad - 28 Zähne Modul 0.5	Slot.it GI28-bz - Inline Crown Gear 28 Teeth*
4	Achslager	Slot.it PA02 - Bronze Bushings
2	Kurze Achsen für <b>6 Noppen Breite</b>	Slot.it PA0145 - Steel ProAxle Ø 2,38 x <b>45,0 mm</b>

oder

2	Lange Achsen für <b>8 Noppen Breite</b>	SRP Axles Super Blank Shaft Ø 2,38 x <b>65,0 mm</b>
---	---	---

**Kleine Räder** - Ø ca. 20,9 mm

passend zu Lego Radhaus Designnr.: 50745

4	Alu-Felgen	Slot.it W17309715A***
4	Reifen	Slot.it PT25 - Racing Tires P6 20 x 10 mm

oder

**Große Räder** - Ø ca. 23,0 mm

passend zu Lego Radhaus Designnr.: 18974, 28579 oder 35789

4	Alu-Felgen	Slot.it W17309715A***
4	Reifen	Slot.it PT23 - F1 Tires P5 20 x 12 mm

1	Leitkiel mit langem Schaft	Scaleauto SC1620 - Leitkiel 1:32 Universal Rally/Racing
2	Schleifkontakte 3,8 mm breit	MRRC 03013 Racing Braid 3,8 x 0,4 mm
2	Leitkielhülsen	Slot.it SP17 - Brass Terminals
2	Unterlegscheiben für LK-Höhenausgleich	Scheibe <b>Ø 7,0/3,7 mm x 0,5 mm</b> DIN 433
2	Kabel 0,25 mm <sup>2</sup> (max. 1,3 mm Außen-Ø), je 15 cm lang	Conrad LiFY 0,25 mm <sup>2</sup> , rot und schwarz

2	Schrauben zur Magnetmontage	Linsenkopf <b>M2,5 x 3 mm</b> mit Innensechskant 1,5 mm
1	Magnet 5x10x2 mm für <b>6 Noppen Breite</b>	Q-10-05-02-N von <a href="http://www.supermagnete.de">www.supermagnete.de</a>

oder

1	Magnet 5x10x3 mm für <b>8 Noppen Breite</b>	Q-10-05-03-N von <a href="http://www.supermagnete.de">www.supermagnete.de</a>
---	---	---

\* In diesen Felgen können die originalen Lego Felgeneinsätze NICHT verwendet werden.

\* Um ungefähr die gleiche Spurbreite wie originale Lego Räder zu erreichen, wird pro Rad eine 2 mm Achsdistanzhülse benötigt. (z.B.: Sideways SWSP-08 Axle Spacers 2 mm)

\* Zur Montage wird ein Innensechskantschraubendreher 0,9 mm benötigt.